

Dokument ID TRV publikation 2020:031	Dokumenttitel RÅD - VGU, Vägars och gators utformning	Version 1.0
--	---	-----------------------

Angivna måttet i Krav 2020:029 VGU, avsnitt 12.5.1.3 säkerställer funktionen för vändning för person med hjälpmedel intill fordonet. Om stor elektrisk rullstol är dimensionerande bör måttet anpassas till det. Måtten avser mått till hinder lägre än 0,20 m intill parkering och parkeringsgata, för högre hinder krävs tillägg.

12.5.2 Parkering för motorcykel

Motorcykel- och mopedparkeringens attraktion påverkas av flera faktorer. Följande checklista ger stöd för att skapa attraktiv cykelparkering:

- Placeras i närhet till målpunkten
- Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning
- Stöldsäkert (t.ex. möjligt att låsa fast cykelns ram, eller i låsbart/bevakat garage)
- Funktionella cykelställ som passar de flesta cykelmodeller
- Väderskyddat
- Kapacitet (alltid finnas lediga platser)
- Upplevd trygghet, särskilt när det är mörkt

12.5.2.1 Placering

Avståndet till målpunkten bör vara kort, för att locka till användning.

Motorcykelparkeringar kan anläggas på döda ytor som inte kan användas av övrig trafik.

Motorcykelparkering i anslutning till gångyta bör avskärmas med kant, olika ytskikt eller med varning i markytan så att personer med synnedsättning kan uppfatta skillnaden om de kommer nära.

12.5.2.2 Utformning

Motorcykelparkering bör dimensioneras enligt Tabell 12.2.

Tabell 12.2 Dimensionering av motorcykelparkering

Dimension	Mått (mm)
Längd	2500
Bredd	1500

12.5.3 Cykel- och mopedparkering

Cykel- och mopedparkeringens attraktion påverkas av flera faktorer. Följande checklista ger stöd för att skapa attraktiv cykelparkering:

- Placeras i närhet till målpunkten
- Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning
- Stöldsäkert (t.ex. möjligt att låsa fast cykelns ram, eller i låsbart/bevakat garage)